

Ficha Técnica

Piso laminado



			UNIQUE	STUDIO	NATURE	TWIST	HARMONY	SPACE	LINK	NEW WAY	SPOT
SEGMENTO		-	Loja Especializada	Loja Especializada	Loja Especializada	Home Center	Home Center	Home Center	Loja Especializada	Loja Especializada	Home Center
CLASSIFICAÇÃO DE USO		NBR 14833-1	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4
NÍVEL DE USO		NBR 14833-1	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial	Residencial / Comercial
TRÁFEGO		NBR 14833-1	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio	Residencial Alto / Comercial Médio
CLASSE		NBR 14833-1	23 32	23 32	23 32	23 32	23 32	23 32	23 32	23 32	23 32
GARANTIA		-	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos	Residencial 25 anos / Comercial 5 anos
TIPO DE TEXTURA		-	Madeira Leve / Lisa	Madeira Clássica	Madeira Rústica	Madeira Clássica	Madeira Clássica	Madeira Rústica	Madeira Clássica	Madeira Leve	Madeira Leve
TIPO DE ACABAMENTO		-	Reto	Vinco	Reto	Vinco	Reto	Reto	Reto	Reto	Reto
ESPESSURA TOTAL		-	8 mm	8 mm	7 mm	8 mm	8 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
DIMENSÕES (régua/placa)		-	291 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	248 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	248 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm	187 x 1.340 mm
EMBALAGEM	Réguas /Caixa	-	7 rég. / 2,73 m²	9 rég. / 2,26 m²	10 rég. / 2,51 m²	9 rég. / 2,26 m²	7 rég. / 2,33 m²	10 rég. / 2,51 m²	9 rég. / 2,99 m²	10 rég. / 2,51 m²	10 rég. / 2,51 m²
	Caixa/ Palete	-	30 cxs	44 cxs	44 cxs	44 cxs	39 cxs	44 cxs	39 cxs	44 cxs	44 cxs
PESO MÉDIO DA CAIXA		-	19,8 kg	18,0 kg	16,3 kg	18,0 kg	18,6 kg	16,3 kg	19,4 kg	16,3 kg	16,3 kg
DIMENSÕES DA CAIXA (mm)		-	58 x 314 x 1.370	74 x 203 x 1.370	71 x 203 x 1.355	82 x 203 x 1.355	82 x 264 x 1.355	72 x 203 x 1.355	65 x 271 x 1.370	71 x 203 x 1.355	72 x 203 x 1.355
ESPESSURA (e)		NBR 14833-1 Δe média ≤ 0,50 mm, em relação ao valor nominal	8,0 ± 0,25 mm	8,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm	8,0 ± 0,25 mm	8,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm	7,0 ± 0,25 mm
LARGURA DA CAMADA SUPERFICIAL (L)		NBR 14833-1 Δe média ≤ 0,10 mm, em relação ao valor nominal	291 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	248 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	248 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm	187 ± 0,10 mm
EMPENAMENTO - FLECHA (fl - largura/fc - comprimento)		NBR 14833-1 fl, côncavo ≤ 0,15% fl, convexo ≤ 0,20% fc, côncavo ≤ 0,50% fc, convexo ≤ 1,00%	Máx. 0,44 mm Máx. 0,6 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,4 mm Máx. 0,5 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,4 mm Máx. 0,5 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm
RESISTÊNCIA AO IMPACTO		NBR 14833-1 IC1 / IC2	IC2	IC2	IC2	IC2	IC2	IC2	IC2	IC2	IC2
TIPO DE ENCAIXE		-	Super Click								
ACESSÓRIOS		-	MDF								
COMPRIMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL (C)		NBR 14833-1 c ≤ 1500 mm: Δc ≤ 1 mm	1.340 ± 0,50 mm								
ESQUADRO DA PLACA (S)		NBR 14833-1 s máx ≤ 0,20 mm	Máx. 0,20 mm								
DESVIO LONGITUDINAL SUPERFICIAL (B)		NBR 14833-1 b máx ≤ 0,30 mm/m	Máx. 0,4 mm								
ABERTURA ENTRE PLACAS (A)		NBR 14833-1 a máx ≤ 0,20 mm	Máx. 0,20 mm								
DIFERENÇA DE ALTURA ENTRE AS PLACAS (H)		NBR 14833-1 h máx ≤ 0,15 mm	Máx. 0,15 mm								
VALOR DIMENSIONAL APÓS MUDANÇA DE UNIDADE RELATIVA DO AR (Δc –comprimento / Δl – largura)		NBR 14833-1 Δc média ≤ 0,9 mm Δl média ≤ 0,9 mm	Δ comp. máx. 0,9 mm Δ largura máx. 0,9 mm								
DEFORMAÇÃO CAUSADA POR CARGA ESTÁTICA		NBR 14833-1 Nenhuma mudança visível, isto é, ≤ 0,01 mm de afundamento	Máx. 0,01 mm								
INCHAMENTO		NBR 14833-1 Δi ≤ 20% variação dimensional	Máx. 18%								
RESISTÊNCIA A MANCHAS		NBR 14833 Nível 5 – grupos 1 e 2 Nível 4 – grupo 3	Nível 5 – grupos 1 e 2 Nível 4 – grupo 3								