


Polysafe Ultima



101 - Aurora Gray - LRV-15



102 - Pearl Granite - LRV-19



103 - Mortar - LRV-23

Espessura total	2,5 mm
Tamanho do rolo padrão	2 m x 20 m = 40 m ²
Peso total	3000 g/m ²
Aplicação	23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado
Reação ao fogo	II-A / Bfl-s1
Resistência antiderrapante	AS/NZS 4586 - R11 / DIN 51130 - R11
Resistência à abrasão	Grupo T
Teste VOC	Floorscore
Propensão eletrostática	EN 1815 - ≤ 2 kV
Estanqueidade	EN 13553 - Anexo A
Identação residual	≤ 0,1 mm ASTM F970 (modificado) / Carga estática - 750 psi
Produto importado da Inglaterra	Fabricado por Polyflor



Fabricante Certificada ISO 9001



Fabricante Certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso de 10 anos para produtos homogêneos



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial muito pesado



Classificação de uso industrial pesado



Floorscore



Identação Residual



Propensão eletrostática



Estanqueidade



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.

ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING
100% Reciclável
25% de material reciclado

Produto importado fabricado por Polyflor.



Associado



Conferência necessária