

# B\_-

## Especificação Técnica

### Connect 2.0


#### Cores



005 - Streaming



006 - Plug




003 - Upload



002 - Hub



004 - Link



001 - Firewall

#### Tabela técnica

Construção	Tufting Bouclé
Tipo de fio/fibra	100% SDN (Solution Dyed Nylon)
Gauge	1/12" - 47,24 por 10 cm
Peso do fio/fibra	480 m <sup>2</sup>
Modificação do fio/fibra	2.2
Peso total	3800 g/m <sup>2</sup> (± 5%)
Altura pelo	3,5 mm
Altura total	5,5 mm (± 10%)
Armazenamento	Empilhamento máximo: 6 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano
Aplicação (EN 1307)	33 - Comercial Pesado
Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)	≥ 4 TARR - Severo
Densidade da fibra (média)	217,9 kg/m <sup>3</sup>
Dimensões	50 cm x 50 cm (5 m <sup>2</sup> por caixa)
Base primária	100% Poliéster
Base secundária	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso
Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)	Índice 10 - sem manchamento
Isolamento Acústico/Absorção do som ao impacto ISO 10140 e 717/NBR 15575	32,2 (db)
Absorção do som/reverberação	0,30 aw
Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20 s
Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660	≥ 8 kW/m <sup>2</sup>
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - EN 13501-1	BFL-S1
Propsão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)	< 2,0 KV
Controle Eletrostático	Permanente
Tratamento Antimicrobiano e Antiviral (AATCC 174 / AATCC 138 / ISO	Eficácia comprovada de 99%

18184)	
Alteração dimensional ABNT NBR 10313	0%
Qualidade do ar interior	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Sustentabilidade	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Rotulagem Ambiental	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Aspectos/impactos ambientais	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Aspectos sociais	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Adequação ao uso/qualidade	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Ingredientes e Ciclo de vida	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO)
Leed V4 e certificação WELL	Contribui para crédito - saúde e o bem-estar dos ocupantes (sustentabilidade, qualidade do ar, (VOCs), isolamento acústico)
Garantia de fabricação	5 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance
Local de Fabricação	Ponta Grossa, PR, Brasil Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001

### Empresa certificada



Fabricante certificado ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Selo de garantia de fabricação - PA



Selo de garantia de performance - PA



Classificação de uso comercial pesado



Programa de sustentabilidade Belgotex do Brasil.



Fabricado com orgulho no Brasil



Qualidade ambiental ABNT



Proteção antibacteriana avançada para seus carpetes.

### Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

**Belgotex**  
do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60  
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355  
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil