


## Fringe

001 -  
Tint002 -  
Link003 - Pom  
Pom004 -  
Bind005 -  
Intense006 -  
Border

<b>Construção</b>	Tufting bouclé
<b>Tipo de fio</b>	91,7% polipropileno (PP) e 8,3% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
<b>Peso total</b>	3920 g/m <sup>2</sup> (± 5%)
<b>Espessura total</b>	6,5 mm (± 10%)
<b>Aplicação</b>	32 - comercial médio
<b>Formato</b>	50 cm x 50 cm = 5 m <sup>2</sup> por caixa
<b>Reação ao fogo</b>	IV-A
<b>Propensão eletrostática</b>	< 2,0 kV (DIN 54345.3/1985)
<b>Controle estático</b>	Permanente
<b>Acabamento Modular Bac</b>	Base termoplástica betuminosa
<b>Fabricante em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001:2015</b>	



Fabricante Certificado - ISO 9001



Fabricante Certificado - ISO 14001



Selo de garantia de fabricação - PP



Selo de garantia de performance - PP



Classificação de uso comercial médio



Associado



coração verde

Compromisso ambiental

[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)

Data de emissão 10/01/2023 - 14:56