


Creativ

Cores



ABC - 001 Imagination



ABC - 002 Rainbow



Stone - 003 Khaki Sand




Stone - 004 Pure Steel



Textile - 005 Mint Choco



Textile - 006 Crayon



Textile - 007 Cloudy Grey



Textile - 008 Deep Sea Navy



Durable - 009 Oak



Durable - 010 Deckwood



Durable - 011 Ebony



Durable - 012 Pine

Tabela técnica

| | |
|--|--|
| Espessura total | 2,0 mm |
| Aplicação (ABC/Stone/Textile) | 23 - Residencial pesado / 33 - comercial pesado / 42 - industrial moderado |
| Aplicação (Durable) | 23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado |
| Dimensões | 2 m x 20 m = 40 m ² |
| Propriedades | Heterogêneo |
| Espessura da capa de uso (ABC) | 0,50 mm |
| Espessura da capa de uso (Textile/Stone) | 0,55 mm |
| Espessura da capa de uso (Durable) | 0,70 mm |
| Peso total (ABC) | 2990 g/m ² |
| Peso total (Textile/Stone) | 3100 g/m ² |
| Peso total (Durable) | 3050 g/m ² |
| Identação residual (Durable) | 0,04 mm |
| Identação residual (Stone) | 0,08 mm |
| Identação residual (ABC/Textile) | 0,06 mm |
| Absorção do som (Durable) | 05 dB |
| Absorção do som (ABC/Textile/Stone) | 04 dB |
| Solidez à luz | ≥ 6 (ISO 105-B02) |

| | |
|------------------------------------|--|
| Resistência ao deslizamento | R9 (DIN 51130) |
| Resistência a produtos químicos | Classe 0 – sem alteração (ASTM F925-2) |
| Reação ao fogo | NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1 |
| Comportamento elétrico | < 2,0 kV |
| Estabilidade dimensional | < 0,10% |
| Ingredientes e ciclo de vida | Livre de amianto, baixa emissão de COV (selo Floorscore) |
| Ftalatos | Livre (ABNT NBR 16040) |
| Garantia de fabricação | 10 anos de garantia de uso em área comercial e 15 anos de garantia em área residencial |
| Produto importado da Coreia do Sul | Fabricado por LX Hausys |

Empresa certificada



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial pesado



Classificação de uso comercial muito pesado



Classificação de uso industrial moderado



Classificação de uso industrial pesado



Tecnologia Easy Clean UV+



Hypertec: melhor resistência



Produto antibacteriano



Maior amplitude de grafismos



M-EIR: Texturas realistas



Produto livre de ftalatos



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Tratamento de superfície PUR



Conferência necessária



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil