


Coleção
NEO

**INVERSO
CLINICUS
KIT ILUMINAÇÃO
CANTONEIRAS
TERMINAIS**



SANTALUZIA®



EPD®

Ficha Técnica – Perfis em Alumínio

1. Linhas de produto

- Coleção NEO

2. Identificação do Produto e da Empresa

Produto:	Perfis de Alumínio: Rodapés e Cantoneira
Composição:	100% Alumínio
Acabamento:	Acabamento em tinta eletrostática com resina a base de poliéster
Função:	Elemento decorativo para acabamento de pisos/paredes, em ambientes internos.
Empresa:	Indústria e Comércio de Molduras Santa Luzia Ltda.
Endereço:	Rua Heriberto Effting, 555 – Braço do Norte /SC – CEP 88750 000
Telefone:	0300 145 1300
E-mail	sac@industriasantaluzia.com.br
Site:	www.industriasantaluzia.com.br

3. Características do produto

3.1. Dilatação Térmica

Os produtos de alumínio da Santa Luzia têm uma dilatação térmica aproximada de 0,1% para uma variação de temperatura de 25 °C.

3.2. Absorção de água

Este produto não possui a característica de absorção de água.

3.3. Propagação de chama e densidade óptica de fumaça

Este produto não possui característica de propagar fogo/fumaça.

3.4. Exposição a Ambientes Litorâneos (ambientes internos).

Os perfis de alumínio de Coleção NEO não apresentam nenhum tipo de alteração quando expostos as condições de ambientes litorâneos, ou seja, são indicados para a utilização nestes locais.



3.5. Resistência a Produtos de Limpeza

Os produtos de limpeza indicados são: detergente neutro (diluídos em água acima de 50%). A limpeza dos produtos deve ser feita com o auxílio de tecido ou esponja macia.

Obs.: Os testes de limpeza realizados para a elaboração da ficha técnica foram feitos em perfis com acabamentos de linha.

3.6. Resistência a Pragas

Pragas como cupins, brocas e outros insetos não se alimentam deste produto.

3.7. Ambientes de Aplicação

Os produtos **não** são indicados para área externa e em ambientes que tenha a incidência direta da radiação solar, pois pode causar alterações no mesmo.

Este produto pode ser utilizado em ambientes úmidos, pois o mesmo não sofre alterações quando exposto a umidade, conforme apresentado no item 3.2.

A aplicação destes produtos é indicada para ambientes com temperatura inferior a 50°C, lembrando que qualquer variação de temperatura submeterá os produtos a uma dilatação térmica conforme apresentado no item 3.1 deste documento.

2

4. Acabamento e Aplicação de Tintas

Os perfis de linha são fornecidos acabados, pintados em tinta eletrostática com resina a base de poliéster.

5. Apresentação, Embalagem e Armazenamento

- Os produtos são apresentados em embalagem individuais, embaladas com plástico em caixas de papelão. Cada embalagem contém a referência do produto e instruções de instalação.
- O armazenamento deve ser feito na vertical, a fim de não provocar a envergadura dos perfis.



- **A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.**
- **A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.**

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

VERSÃO 08/20 – 02

3



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Rodapé NEO Alumínio

1. Materiais e ferramentas

- Metro ou trena;
- Serra de meia esquadria, 12" com 96 dentes, para perfil de alumínio;
- Furadeira de impacto
- Broca de 4 mm para piso/parede
- Parafuso (3,5 x 30) mm (indicado de inox);
- Bucha para parafuso de (3,5 x 30) mm;
- Lápis.

2. Antes de instalar

Armazene os perfis em local plano e liso, ao abrigo do sol. Verifique todo o material antes de instalar.

Para um acabamento de melhor qualidade, deve-se seguir os passos descritos abaixo.

1

1º) Preparação da superfície:

Realize a limpeza de todo o tipo de entulho e/ou sujeira da parede a qual será instalado o Rodapé NEO Alumínio. A superfície deverá ser plana, seca, sem caroços, estável e firme.

Abaixo encontram-se as dimensões do perfil.




Figura 1 – Dimensões em milímetros



A) Instalação em Parede Nova

Nos casos em que deseja fazer a instalação em paredes que estão sendo construídas pela primeira vez. Recomenda-se fazer a instalação conforme a figura abaixo:

Após a parede ter sido rebocada, a mesma deve estar com uma altura a partir do chão, de aproximadamente 9 a 10 cm, lisa e sem caroços, para instalação do Rodapé NEO Alumínio. Recomenda-se que a parte do rodapé que ficará abaixo do piso, seja da ordem de aproximadamente 15 mm (ver Figura 2). Isto proporcionará uma firmeza ao perfil.

Na parte superior do perfil, conforme Figura 2, fazer a colocação dos parafusos (3,5 x 30) mm, espaçados entre si aproximadamente 50 cm. Este espaçamento vai depender do quão plana está a parede. Com os parafusos agora mantendo o perfil contra a parede, realiza-se o procedimento do acabamento (massa / gesso acartonado + pintura) da parede.

Recomenda-se que o acabamento seja realizado até o ponto A. Caso seja desejado, ir até o ponto B, uma maior espessura na camada de acabamento é recomendada.

Realizar a pintura da parede, após massa de acabamento estar curada e bem aderida ao perfil.



Figura 2 – Vista em corte da instalação.



3. Pintura e acabamento

Os perfis de linha são fornecidos acabados, pintados em tinta eletrostática com resina a base de poliéster. Em caso de retoque ou repintura do Rodapé NEO entrar em contato com a Santa Luzia pelo fone/ Whatsapp (48) 3651 1358.

B) Parede já existente (reforma)

Nos casos em que se deseja fazer a instalação em paredes já construídas, recomenda-se os seguintes procedimentos abaixo.

É necessário quebrar a parede previamente em torno de uns 9 a 10 cm a partir do piso já existente, ao longo de todo o comprimento que se pretende instalar o Rodapé NEO Alumínio.

A profundidade da quebra, deverá ser de no mínimo 1,5 cm, para que o Rodapé NEO Alumínio, fique totalmente embutido dentro da “nova parede”.

Criar uma superfície plana ao longo do todo o comprimento, na parte já quebrada da parede, para assentar os 6,2 cm de altura do verso do Rodapé NEO Alumínio.

Com isto feito, realizar o procedimento de instalação em PAREDE NOVA acima.



Figura 3 – Rodapé Neo Alumínio instalado.

Na Figura 3 acima, tem-se o Rodapé NEO Alumínio já instalado, faltando o acabamento da parede. Note que neste caso foi escolhido ir até o ponto A.



- **A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.**
- **A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.**

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).



Termo de Garantia

Referente à: Coleção Neo

O termo de garantia abaixo está relacionado aos perfis de alumínio, CANTONEIRA NEO ALUMÍNIO PROTECT WALL E RODAPÉ NEO ALUMÍNIO com acabamento final. (Acabamento em tinta eletrostática com resina a base de poliéster).

Para ter direito a garantia, o consumidor deverá seguir criteriosamente todas as recomendações contidas no manual de instalação, disponível no site da Santa Luzia (www.industriasantaluzia.com.br)

Os perfis da Coleção NEO da **Santa Luzia** possuem as seguintes garantias de fábrica:

1. Defeito de fabricação – **Anteriormente a instalação.**

1.1 A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Variação de tonalidade da pintura em uma mesma barra e entre barras de mesmo lote;
- ✓ Amarelamento da pintura*;
- ✓ Barras com tamanho menor do que o especificado na Nota Fiscal.

1.2 Recomenda-se veementemente que no momento da abertura da embalagem, seja feita uma inspeção visual em todos os produtos.

Lembre-se sempre: produto instalado é considerado produto ACEITO!

Para todos os itens expostos acima no item 1.1, a **Santa Luzia** proporcionará aos seus clientes a garantia. A **Santa Luzia** deve ser contatada em até 48 horas, a ser contada a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

2. Defeito de fabricação – **Após a instalação.**

2.1 A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Deslocamento/descolamento da tinta original de fábrica;
- ✓ Amarelamento da pintura*.



* A **garantia** é fornecida para amarelamento comprovado, superior a 30%, em comparação com a amostra de fábrica, dentro do período de 5 anos, em locais onde não existe a incidência direta da luz solar. A comprovação da variação de coloração será realizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT).

2.2 A garantia de fábrica **NÃO** cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Instalação diferente da recomendada pelo manual de instalação do fabricante disponível no site da empresa;
- ✓ Perda de brilho do acabamento;
- ✓ Mal uso do produto;
- ✓ Manutenção diferente da recomendada na ficha técnica;
- ✓ Pintura realizada pelo cliente;
- ✓ Variação dimensional devido à flutuação de temperatura (dilatação);
- ✓ Assentamento inapropriado devido a pisos e paredes desalinhadas/irregulares;
- ✓ Diferença de acabamento entre amostras e produto;
- ✓ Utilização dos perfis em ambiente externo;
- ✓ Adesão de fita na superfície com acabamento final de fábrica, para a realização de pintura ou outra atividade qualquer.

2

OBS 1: Poderá ocorrer variação de tonalidade de acabamento final entre lotes distintos para um mesmo produto, não ensejando garantia de fábrica.

Para todos os itens expostos acima no item 2.1, a Santa Luzia proporcionará aos seus clientes a garantia de 05 anos. O prazo de 05 anos será contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

A garantia dos produtos para o item 2.1, será fornecida para instalações que cumpram todas as recomendações apresentadas no manual de instalação. A Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.

- **A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.**
- **A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.**



AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

Versão 08/2020 -02

3



Ficha Técnica – Perfis em Alumínio

1. Linhas de produto

- Coleção NEO
- Rodapé Clinicus

2. Identificação do Produto e da Empresa

Produto:	Perfis de Alumínio: Rodapés e Cantoneira
Composição:	100% Alumínio
Acabamento:	Acabamento em tinta eletrostática com resina a base de poliéster
Função:	Elemento decorativo para acabamento de pisos/paredes, em ambientes internos.
Empresa:	Indústria e Comércio de Molduras Santa Luzia Ltda.
Endereço:	Rua Heriberto Effting, 555 – Braço do Norte /SC – CEP 88750 000
Telefone:	+55 48 3651 1300
E-mail	sac@industriasantaluzia.com.br
Site:	www.industriasantaluzia.com.br

1

3. Características do produto

3.1. Dilatação Térmica

Os produtos de alumínio da Santa Luzia têm uma dilatação térmica aproximada de 0,1% para uma variação de temperatura de 25 °C.

3.2. Absorção de água

Este produto não possui a característica de absorção de água.

3.3. Propagação de chama e densidade óptica de fumaça

Este produto não possui característica de propagar fogo/fumaça.

3.4. Exposição a Ambientes Litorâneos (ambientes internos).



BRASIL

EPD®

Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

Os perfis de alumínio de Coleção NEO não apresentam nenhum tipo de alteração quando expostos as condições de ambientes litorâneos, ou seja, são indicados para a utilização nestes locais.

3.5. Resistência a Produtos de Limpeza

Os produtos de limpeza indicados são: detergente neutro (diluídos em água acima de 50%). A limpeza dos produtos deve ser feita com o auxílio de tecido ou esponja macia.

Obs.: Os testes de limpeza realizados para a elaboração da ficha técnica foram feitos em perfis com acabamentos de linha.

3.6. Resistência a Pragas

Pragas como cupins, brocas e outros insetos não se alimentam deste produto.

3.7. Ambientes de Aplicação

Os produtos **não** são indicados para área externa e em ambientes que tenha a incidência direta da radiação solar, pois pode causar alterações no mesmo.

Este produto pode ser utilizado em ambientes úmidos, pois o mesmo não sofre alterações quando exposto a umidade, conforme apresentado no item 3.2.

A aplicação destes produtos é indicada para ambientes com temperatura inferior a 50°C, lembrando que qualquer variação de temperatura submeterá os produtos a uma dilatação térmica conforme apresentado no item 3.1 deste documento.

4. Acabamento e Aplicação de Tintas

Os perfis de linha são fornecidos acabados, pintados em tinta eletrostática com resina a base de poliéster.

5. Apresentação, Embalagem e Armazenamento

- Os produtos são apresentados em embalagem individuais, embaladas com plástico em caixas de papelão. Cada embalagem contém a referência do produto e instruções de instalação.
- O armazenamento deve ser feito na horizontal, a fim de não provocar a envergadura dos perfis.



BRASIL

EPD[®]

Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

- **A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.**
- **A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.**

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

VERSÃO 03/22 – 01



BRASIL

EPD[®]

Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

MANUAL DE INSTALAÇÃO**Rodapé Clinicus**

1. Materiais e ferramentas

- Metro ou trena;
- Serra de meia esquadria, 12" com 96 dentes, para perfil de alumínio;
- Super Adesivo Santa Luzia
- Calafetador Santa luzia
- Fita Dupla Face Santa Luzia
- Lápis.
- Estopa ou pano para limpeza.

2. Antes de instalar

Armazene os perfis em local plano e liso, ao abrigo do sol. Verifique todo o material antes de instalar.

Para um acabamento de melhor qualidade, deve-se seguir os passos descritos abaixo.

Modo de Instalação

Realize a limpeza de todo o tipo de entulho e/ou sujeira da parede a qual será instalado o Rodapé Hospitalar. A superfície deverá ser plana, seca, sem caroços, estável e firme.

Abaixo encontram-se as dimensões do perfil vide figura 01.




Figura 01




Figura 02

BRASIL **EPD**®

Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

Aplicação e fixação

Utilize o verso do perfil, que fica em contato com a parede propriamente dita, aplicando a fita dupla face Santa Luzia na vertical, com tiras de 4 cm de comprimento e distanciamento de 40 cm entre cada uma.

Na sequência aplicar cordões de **Super Adesivo Santa Luzia** entre as **Fita Dupla Face Santa Luzia**. Vide figura 03.




Figura 03



Figura 04




Figura 05

Detalhe A



O corte - O corte deverá ser de 90° na união entre as barras, de forma lenta e contínua para conseguir uma maior qualidade e minimizar possíveis aberturas nas emendas.

Para o acabamento nos cantos internos e externos, nas paredes, utilizar o corte de 45° para perfeito acabamento das junções conforme imagem 06.




Figura 06

Acabamento – Para melhor acabamento nas junções e entre a parede, barras e os cantos, é indicado a aplicação do **Calafetador Santa Luzia**. A limpeza dos excessos deve ser feita com pano úmido antes do **Calafetador Santa Luzia** secar.

Os perfis de linha são fornecidos acabados, pintados em tinta eletrostática com resina a base de poliéster. Em caso de retoque ou repintura do Rodapé NEO entrar em contato com a Santa Luzia pelo fone/ Whatsapp (48) 3651 1358.

- **A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.**
- **A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.**

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

Versão 03/2022 -02



BRASIL

EPD®



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

Termo de Garantia

Referente à: Coleção Neo e Rodapé Clinicus

O termo de garantia abaixo está relacionado aos perfis de alumínio, CANTONEIRA NEO ALUMÍNIO PROTECT WALL E RODAPÉ NEO ALUMÍNIO e RODAPÉ CLINICUS com acabamento final de fábrica.

(Acabamento em tinta eletrostática com resina a base de poliéster)

Para ter direito a garantia, o consumidor deverá seguir criteriosamente todas as recomendações contidas no manual de instalação, disponível no site da Santa Luzia (www.industriasantaluzia.com.br)

Os perfis da Coleção NEO da **Santa Luzia** possuem as seguintes garantias de fábrica:

1. Defeito de fabricação – **Anteriormente a instalação.**

1.1 A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Variação de tonalidade da pintura em uma mesma barra e entre barras de mesmo lote;
- ✓ Amarelamento da pintura*;
- ✓ Barras com tamanho menor do que o especificado na Nota Fiscal.

1.2 Recomenda-se veementemente que no momento da abertura da embalagem, seja feita uma inspeção visual em todos os produtos.

Lembre-se sempre: produto instalado é considerado produto ACEITO!

Para todos os itens expostos acima no item 1.1, a **Santa Luzia** proporcionará aos seus clientes a garantia. A **Santa Luzia** deve ser contatada em até 48 horas, a ser contada a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.



BRASIL

EPD[®]



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

2. Defeito de fabricação – **Após a instalação.**

2.1 A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Deslocamento/descolamento da tinta original de fábrica;
- ✓ Amarelamento da pintura*.

* A **garantia** é fornecida para amarelamento comprovado, superior a 30%, em comparação com a amostra de fábrica, dentro do período de 5 anos, em locais onde não existe a incidência direta da luz solar. A comprovação da variação de coloração será realizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT).

2.2 A garantia de fábrica **NÃO** cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Instalação diferente da recomendada pelo manual de instalação do fabricante disponível no site da empresa;
- ✓ Perda de brilho do acabamento;
- ✓ Mal uso do produto;
- ✓ Manutenção diferente da recomendada na ficha técnica;
- ✓ Pintura realizada pelo cliente;
- ✓ Variação dimensional devido à flutuação de temperatura (dilatação);
- ✓ Assentamento inapropriado devido a pisos e paredes desalinhadas/irregulares;
- ✓ Diferença de acabamento entre amostras e produto;
- ✓ Utilização dos perfis em ambiente externo;
- ✓ Adesão de fita na superfície com acabamento final de fábrica, para a realização de pintura ou outra atividade qualquer.

2

OBS 1: Poderá ocorrer variação de tonalidade de acabamento final entre lotes distintos para um mesmo produto, não ensejando garantia de fábrica.

Para todos os itens expostos acima no item 2.1, a Santa Luzia proporcionará aos seus clientes a garantia de 05 anos. O prazo de 05 anos será contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

A garantia dos produtos para o item 2.1, será fornecida para instalações que cumpram todas as recomendações apresentadas no manual de instalação. A Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.



BRASIL

EPD[®]



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

- **A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.**
- **A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.**

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

Versão 03/2022 -02



BRASIL

EPD[®]



Conheça todos os nossos produtos em:
www.industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto Effting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300

KIT ILUMINAÇÃO – COLEÇÃO NEO**FICHA TÉCNICA**

Este kit contém:

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Marca: MK;
- Modelo: SLC-60-12
- Potência: 60W;
- Entrada: 100/240v;
- Saída: 12v;
- Grau de proteção: IP20.

FITA DE LED

- Marca: STELLA;
- Modelo: STH7804/65;
- Potência: 5W/m (25W total);
- Entrada: 12v;
- Grau de proteção: IP 20

1

CAIXA DE PASSAGEM:

- Marca: Tigre
- Medidas: 15cm x 15cm x 10cm;
- Material: PVC

FIAÇÃO:

- Medidas: fio bicolor polarizado: 2 x 1,5 mm
- Quantidade: 15 metros;



MANUAL DE INSTALAÇÃO**ETAPA – 1**

Fazer a limpeza do local o qual será aplicada a fita de LED, na parte interna do Rodapé NEO. Utilizar preferencialmente um pano levemente úmido, a fim de retirar qualquer tipo de resíduo.



Figura 1 – Caracterização da ETAPA 1

2

ETAPA – 2

Retire a proteção da cola, que está aplicada no verso da fita LED. Conforme exposto na Figura 2.




Figura 2 - Caracterização da ETAPA 2



ETAPA – 3

Realize a aplicação do verso na fita de LED, no local indicado para a aplicação da fita de LED. Note que a fita de LED ficará escondida dentro do próprio Rodapé NEO.



Figura 3 - Caracterização da Etapa 3




Figura 4 - Espaçamento de 10 mm se faz necessário, para colar o verso da fita de LED, conforme indicação da seta.

ETAPA – 4



Realize a conexão dos cabos de fita de LED, na fonte de alimentação, conforme exposto abaixo.



Figura 5 - Caracterização da Etapa 4

ETAPA – 5

Realize a instalação dos fios da rede de energia elétrica (alimentação), na fonte de alimentação, a fim de energizar a mesma.

4




Figura 6 - Caracterização da Etapa 5



ETAPA – 6

Se necessário, utilizar a caixa de passagem, para esconder a fonte de alimentação, como expõe a figura abaixo. O kit possui uma fiação com comprimento de 15 m, para que a fonte possa ser alojada dentro da caixa de passagem, em um local que não venha a comprometer a estética do ambiente. Na figura abaixo, foi feita a instalação da caixa de passagem, justamente acima do Rodapé Neo, para evidenciar esta etapa.



5

Figura 7 - Caixa de passagem instalada acima do Rodapé NEO. No canto direito da imagem. Fita LED na cor Branca.



Figura 8 - Pronto! Seu rodapé já poderá ser iluminado. Fita LED na cor Amarela.



- **A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.**
- **A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.**

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

VERSÃO 09/21 – 01

6



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Rodapé NEO Alumínio

1. Materiais e ferramentas

- Metro ou trena;
- Medidor de nível;
- Serra de meia esquadria, elétrica ou manual;
- Furadeira de impacto
- Broca de 4 mm para piso/parede
- Parafuso (3,5 x 30) mm (indicado de inox);
- Bucha para parafuso de (3,5 x 30) mm;
- Lápis.

2. Antes de instalar

Armazene os perfis em local plano e liso, ao abrigo do sol. Verifique todo o material antes de instalar.

Para um acabamento de melhor qualidade, deve-se seguir os passos descritos abaixo.

1º) Preparação da superfície:

Realize a limpeza de todo o tipo de entulho e/ou sujeira da parede a qual será instalado o Rodapé NEO Alumínio. A superfície deverá ser plana, seca, sem caroços, estável e firme.

Abaixo encontram-se as dimensões do perfil.




Figura 1 – Dimensões em milímetros

A) Instalação em Parede Nova



Nos casos em que deseja fazer a instalação em paredes que estão sendo construídas pela primeira vez. Recomenda-se fazer a instalação conforme a figura abaixo:

Após a parede ter sido rebocada, a mesma deve estar com uma altura a partir do chão, de aproximadamente 9 a 10 cm, lisa e sem caroços, para instalação do Rodapé NEO Alumínio.

Recomenda-se que a parte do rodapé que ficará abaixo do piso, seja da ordem de aproximadamente 15 mm (ver Figura 2). Isto proporcionará uma firmeza ao perfil.

Na parte superior do perfil, conforme Figura 2, fazer a colocação dos parafusos (3,5 x 30) mm, espaçados entre si aproximadamente 50 cm. Este espaçamento vai depender do quão plana está a parede. Com os parafusos agora mantendo o perfil contra a parede, realiza-se o procedimento do acabamento (massa / gesso acartonado + pintura) da parede.

Recomenda-se que o acabamento seja realizado até o ponto A. Caso seja desejado, ir até o ponto B, uma maior espessura na camada de acabamento é recomendada.

Realizar a pintura da parede, após massa de acabamento estar curada e bem aderida ao perfil.




Figura 2 – Vista em corte da instalação.

B) Parede já existente (reforma)



Nos casos em que se deseja fazer a instalação em paredes já construídas, recomenda-se os seguintes procedimentos abaixo.

É necessário quebrar a parede previamente em torno de uns 9 a 10 cm a partir do piso já existente, ao longo de todo o comprimento que se pretende instalar o Rodapé NEO Alumínio.

A profundidade da quebra, deverá ser de no mínimo 1,5 cm, para que o Rodapé NEO Alumínio, fique totalmente embutido dentro da “nova parede”.

Criar uma superfície plana ao longo do todo o comprimento, na parte já quebrada da parede, para assentar os 6,2 cm de altura do verso do Rodapé NEO Alumínio.

Com isto feito, realizar o procedimento de instalação em PAREDE NOVA acima.



Figura 3 – Rodapé Neo Alumínio instalado.

Na Figura 3 acima, tem-se o Rodapé NEO Alumínio já instalado, faltando o acabamento da parede. Note que neste caso foi escolhido ir até o ponto A.



- **A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.**
- **A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.**

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).



Termo de Garantia

Referente à: KIT ILUMINAÇÃO NEO
Coleção Neo

O termo de garantia abaixo está relacionado ao KIT ILUMINAÇÃO NEO.

Para ter direito a garantia, o consumidor deverá seguir criteriosamente todas as recomendações contidas no manual de instalação desta coleção, disponível no site da Santa Luzia (www.industriasantaluzia.com.br)

Os KIT ILUMINAÇÃO NEO da **Santa Luzia** possui as seguintes garantias de fábrica:

1. Defeito de fabricação – **Anteriormente a instalação.**

1.1 A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Fonte de Alimentação quebrada
- ✓ Caixa de passagem quebrada
- ✓ Fita de LED rompida
- ✓ Fita de LED/Fonte de Alimentação com mau funcionamento

1

1.2 Recomenda-se veementemente que no momento da abertura da embalagem, seja feita uma inspeção visual em todos os produtos.

Lembre-se sempre: produto instalado é considerado produto ACEITO!

Para todos os itens expostos acima no item 1.1, a **Santa Luzia** proporcionará aos seus clientes a garantia. A **Santa Luzia** deve ser contatada em até 48 horas, a ser contada a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

2. Defeito de fabricação – **Após a instalação.**

2.1 A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Fita de LED com mau funcionamento;
- ✓ Fonte de Alimentação queimada;



* A **garantia** é fornecida instalações que seguem os procedimentos exposto no Manual de Instalação, realizados com os produtos do KIT ILUMINAÇÃO NEO Santa Luzia.

O prazo da garantia é iniciado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

2.2 A garantia de fábrica **NÃO** cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✓ Instalação diferente da recomendada pelo manual de instalação disponível no site da empresa;
- ✓ Mal uso do produto;
- ✓ Manutenção realizada por terceiros;
- ✓ Utilização em ambiente externo;
- ✓ Utilização em locais com poeira e/ou com presença de água;

Para todos os itens expostos acima no item 2.1, a Santa Luzia proporcionará aos seus clientes a garantia de 06 meses. O prazo de 06 meses será contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

2

A garantia dos produtos para o item 2.1, será fornecida para instalações que cumpram todas as recomendações apresentadas no manual de instalação. A Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.

- **A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.**
- **A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.**

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não



se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

Versão 09/2021 - 01

