


# B.


## Especificação Técnica

### Metrópolis

#### Cores



001 - Asunción



002 - Buenos Aires




003 - Santiago




004 - Montevideó



005 - Quito



006 - Havana



007 - Brasília



008 - Panamá



105 - La Paz



106 - Lima



107 - Bogotá

#### Tabela técnica

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Espessura total	6 mm (± 10%)
Aplicação	33 - comercial pesado
Dimensões	50 cm x 50 cm = 5m <sup>2</sup> por caixa
Gauge	1/10" - 39,7 por 10 cm
Modificação do fio	2.2
Peso do fio	480g/m <sup>2</sup>   550g/m <sup>2</sup> para La Paz, Lima e Bogotá
Peso total	3880 g/m <sup>2</sup> (± 5%)
Altura do pelo	3,5 mm
Altura total	6,0 mm (± 10%)
Classificação do tráfego	≥ 4 TARR - Severo
Densidade da fibra	217,9 kg/m <sup>3</sup>
Base primária	100% poliéster
Base secundária	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso
Resistência ao manchar	Índice 10 - sem manchar (AATCC TM 175)
Reação ao fogo	NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1

Propensão eletrostática	< 2,0 kV
Controle eletrostático	Permanente
Rótulo Ecológico ABNT	Qualidade do ar interior, sustentabilidade, rotulagem, aspectos e impactos ambientais e sociais certificados pela ABNT e acreditados pelo INMETRO
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Leed v4 e Certificação WELL	Atende aos requisitos e contribui para créditos
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

#### Empresa certificada



Fabricante certificado  
ISO 9001



Fabricante certificado  
ISO 14001



Selo de garantia de  
fabricação - PA



Selo de garantia de  
performance - PA



Classificação de uso  
comercial pesado



Qualidade ambiental  
ABNT



Compromisso  
ambiental



Fabricado com  
orgulho no Brasil



Conferência necessária

#### Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

**Belgotex**  
do Brasil