

B.

Especificação Técnica

Durable

Cores



009 - Oak



010 - Deckwood



011 - Ebony



012 - Pine



015 - Pecan



013 - Urban Grey



014 - Sand



016 - Moon

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)	0,70 mm
Peso total - (EN ISO 23997)	3050 g/m ²
Formato - EN ISO 24342	2 m x 20 m = 40 m ²
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R9
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	0,04 mm
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6
Absorção do som ao impacto	05 DB
Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2	Classe 0 - sem alteração
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8kw/m ²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Comportamento elétrico - EN 1815	< 2,0 kV
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	< 0,10%
Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV - Floor Score	Baixo nível de emissão
Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	Livre
Período de garantia	Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001

Armazenamento

Na Vertical / Em local coberto e plano



Classificação de uso
residencial pesado



Classificação de uso
comercial muito pesado



Classificação de uso
industrial pesado



Tecnologia Easy Clean
UV+



Hypertec: melhor
resistência



Produto antibacteriano



Maior amplitude de
grafismos



Produto livre de ftalatos



Fabricante certificada
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Tratamento de
superfície PUR



Conferência necessária



Selo de garantia de uso
de 10 anos para uso
comercial



Selo de garantia de uso
de 15 anos para área
residencial

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil