

B.

Especificação Técnica

Timberland

Cores



001 - Canyon Oak



002 - Classic Oak



003 - Pacific Oak



004 - Woodland Oak



005 - Silver Oak

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 /BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Tratamento de superfície	Anti Microbial UV Coating + Pure
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 /BS EN ISO 10582/ISO 10874	23 - Residencial pesado/ 32 - Comercial médio
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura da base Acústica IXPE	1 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)	0,50 mm
Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)	5 mm
Peso total - kg/caixa	22 kg
Formato - EN ISO 24342	123,5 cm x 19,2 cm
Embalagem - peças/caixa	11
Embalagem - m²	2,608 m²
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R10
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	≤ 0.1mm
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl-s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 11 kw/m²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	Classe II-A
Resistência térmica - EN 12524 (ISO 10456) / ISO 8301	0.042 (m²·K /W)
Transmissão do som no ar - ISO 10140-2	67 DB
Transmissão do som de impacto (ISO 10140-3)	42 DB
Redução transmissão do som ao impacto - ISO 10140-1	18 dB
Solidez a Cor a luz - ISO 105-B02	≥ 6
Comportamento elétrico - EN 1815	≤2.0kV
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	≤ 0.15%
Asbesto (amianto)	Livre
Impacto ambiental	DAP-Declaração Ambiental do Produto
Emissão de COV - qualidade do ar interior	Floor Score, Green Guard Gold
Ftlatos	Livre
Período de garantia	Residencial: Vitalícia limitada Comercial: 15 anos

Local de Fabricação	China - Fabricante certificado ISO 9001 & 14001
Armazenamento	Empilhamento máximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano



Fabricante certificada
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Classificação de uso
residencial pesado



Classificação de uso
comercial geral



fácil de instalar
sistema click - (angle-angle)



base acústica
deixa absorção sonora



design ultra realístico



textura sincronizada
embossed in register



menos repetição



acabamento fosco
sem reflexo



18 dB



100% WATERPROOF



PET FRIENDLY



FloorScore



Tratamento de
superfície PUR



Produto livre de ftalatos

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil