

Instalação de SPC sobre cerâmica ou contrapiso em piso térreo.

MANTA
VAPORGUARD
singular.floor

FITA GUARD
singular.floor

Manta Vaporguard 150 X – Singular Floor

Instalação de SPC sobre cerâmica ou contrapiso em piso térreo.

- Para realizar a impermeabilização obrigatória do contrapiso em pisos térreos, deve-se utilizar a manta Singular Vaporguard 150 X como barreira de vapor. Manta adequada de no mínimo 150 micras com permeabilidade sem perfurações.
- O contrapiso deve estar limpo, sem caroços ou rugosidade excessivas.
- Cerâmicas não podem estar soltas ou ocas, caso existam devem ser retiradas e preenchido espaço com argamassas adequadas.
- As irregularidades do contrapiso não devem ser maiores ou iguais a 3 mm a cada 2m. Pisos cerâmicos com juntas superiores a 5mm, preencha os espaços dos rejuntas com argamassas adequadas, aguarde o tempo de secagem informado na embalagem.
- Nas emendas entre mantas as juntas devem ser sobrepostas e seladas mesmo que a medição de unidade esteja abaixo do 2,5%, pois não há como ter certeza da constância desta medida de unidade com as variações e interferências climáticas
- As juntas entre mantas devem transpassar no mínimo 20 cm e ser selada em toda sua extensão com fita adesiva Singular.Guard resistente à água, para evitar que o vapor de unidade migre entre as mantas.
- Também deve ser aplicado a fita adesiva Singular.Guard na manta Singular Vaporguard 150 X entre os fechamentos de portas que o piso SPC seja finalizado.
- A manta deve subir nas paredes e depois do piso instalado ser cortada alguns milímetros acima da altura do piso para não prejudicar a fixação dos rodapés.
- De acordo com o fabricante do piso deve-se respeitar o espaço de dilatação em todo o perímetro do ambiente, que pode variar de 6 a 12 mm, quando não for possível deixar a dilatação de um dos lados do ambiente, deve-se compensar do outro lado deixando a soma da dilatação indicada para cada lado do ambiente pelo fabricante. A dilatação de 6 a 12 mm será de acordo com orientação do fabricante do piso para ambientes maiores.
- Dilatação indicada pelo fabricante deve ser respeitado também nos batentes de portas, cortando na sua profundidade e cortando também a vista da porta na altura do piso instalado não deixando o piso travado na parte superior.

Documento revisado em julho de 2024.